



prime sprox  
(Lecteur d'acquisition de données)



Station de codage

## prime sprox

Ce lecteur moderne de primion est particulièrement bien adapté pour recueillir des données à partir de badges tels que des cartes ou des porte-clés, qui sont utilisées comme transpondeurs.

Le lecteur, équipé de la technologie RFID, a été développé pour être utilisé dans des bureaux de sécurité centraux, ou des emplacements similaires, comme un appareil de table.

L'appareil peut être facilement connecté 1:1 avec un PC ou un ordinateur portable standard via l'interface RS232 ou, le cas échéant, en utilisant une connexion USB.

Le badge est placé sur le champ de lecture pour capturer les données. La surface de travail inclinée du lecteur avec un bord légèrement relevé garantit que les informations d'identification du badge sont relevées. Cela évite la possibilité d'erreurs de lecture.

Les données d'un grand nombre de badges peuvent être capturées rapidement et facilement en très peu de temps, en utilisant ce lecteur d'acquisition de données de primion.

### Caractéristiques

- ▶ Connexion sur un PC en RS232 ou éventuellement en USB
- ▶ Construction compacte
- ▶ Surface de travail inclinée pour faciliter la manipulation
- ▶ Disponible pour diverses technologies de cartes
- ▶ Convient pour des systèmes de contrôle d'accès et de gestion des temps
- ▶ Application flexible
- ▶ Haut niveau de sécurité

## Données techniques

<b>Dimensions</b> (L x H x P)	82 x 150 x 28 mm
<b>Alimentation</b>	12 VDC ± 10 %
<b>Consommation</b>	Typiquement 250 mA, max. 350 mA
<b>Couleur</b>	De face Gris clair, RAL 7035 Derrière Gris foncé, RAL 7042
<b>Indice de protection</b>	IP54
<b>Température de fonctionnement</b>	Environ -25 °C à +70 °C
<b>Technologies</b>	MIFARE® DESFire® EV1, LEGIC advant® ou HITAG*
<b>Distance de lecture</b>	MIFARE® DESFire® EV1 Environ 2 cm avec badge type carte de crédit Environ 2 cm avec porte-clés LEGIC advant® Environ 5 cm avec badge type carte de crédit Environ 2 cm avec porte-clés

\*Configurable par les paramètres de cavalier à la technologie de lecture EM (Marin) de la société EM Microelectronic-Marin SA

## Informations de commande

L364-187.01	Lecteur d'acquisition de données MIFARE® DESFire® EV1; prime sprox M4
L364-130.01	Lecteur d'acquisition de données LEGIC advant®; prime sprox L4
L364-157.01	Lecteur d'acquisition de données HITAG; prime sprox H5

## Station de codage

O002-001.01	Station de codage avec connexion USB, pour les qualifications MIFARE® de 1 K / 4 K – Avec un fichier de configuration spécifique au client – Pour le codage ou le recodage de 1 K ou 4 K MIFARE® credentials
-------------	--